


## GRAFFITI PROTECT W-33

	<p><b>Описание</b></p> <p>Защитная пропитка на водной основе, придающая обработанным поверхностям гидрофобные и олеофобные свойства. Не дает граффити проникать в поры и стойко закрепляться на поверхности. Делает удаление граффити легким и быстрым.</p>
<p><b>Область применения</b></p>	
<p>Для всех пористых поверхностей.</p>	
<p><b>Дозировка</b></p>	
<p>Используется не разбавленным.</p>	
<p><b>Инструкция по применению</b></p>	
<p><b>Подготовка к работе:</b> поверхность очистить от грязи и просушить. Налипшие частицы грязи должны быть удалены. Распылить средство на предварительно очищенную и высушенную поверхность при помощи пульверизатора, краскопульта, щетки или кисти. Температура окружающей среды должна быть в пределах от +5 °С до +40 °С.</p> <p><b>Сушка:</b> graffiti-protect W33 достигает полной эффективности при полном высыхании (около 4-х часов при температуре +20 °С).</p> <p><b>Чистка инструмента:</b> очистить инструмент водой.</p>	
<p><b>Расход продукта</b></p>	
<p>100 – 200 мл средства на 1 кв.м.</p>	
<p><b>Совет</b></p>	
<p>Рекомендуется всегда тестировать продукт, для определения расхода на вашей поверхности. Всегда тестируйте продукт на небольшом участке вместе с клиентом и оцените результат. В некоторых случаях, поверхность может немного потерять блеск или приобрести более темный цвет.</p> <p><b>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</b></p>	

**Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании**